

Pneumatické kľincovačky na kľince vo zvitku



Kľincovačky sú ergonomické, veľmi dobre vyvážené a ich kompaktná konštrukcia umožňuje rýchlu a pohodlnú prácu. Vzduch odchádzajúci z pracujúcej kľincovačky je možné podľa potreby individuálne nasmerovať. Pozitívne je hodnotená aj jednoduchosť obsluhy, spoľahlivosť a vysoký výkon. Používaná je predovšetkým pri vysokom nasadení v priemyselnej výrobe.

Príklady typického použitia:

výroba a montáž drevostavieb, stavebníctvo, balenie, výroba paliet, plotov, bední, obalov, stien proti hluku a pod...

Parametre	Typ kľincovačky					
	MCN 55	MCN 70	MCN 80	MCN 90	MCN 100	MCN 100 EPAL
Rozmery (mm)	283x131x270	315x128x306	362x132x307	336x130x350	417x156x336	417x156x336
Hmotnosť (kg)	2,50	3,57	3,75	3,80	5,30	5,30
Potrebný pracovný tlak	5,5-8 bar	5,5-8 bar	5,5-8 bar	5,5-8 bar	5,5-8 bar	7,0-10 bar
Spotreba vzduchu na 1 výstrel	1,5 l pri 6 bar	1,8 l pri 6 bar	2,0 l pri 6 bar	2,2 l pri 6 bar	2,6 l pri 6 bar	2,7 l pri 6 bar
Kapacita zásobníka	350 ks Ø 2,1 mm	300 ks Ø 2,5 mm 250 ks Ø 2,8 mm	300 ks Ø 2,5 mm 250 ks Ø 2,8 mm 200 ks Ø 3,1 mm	300 ks Ø 2,5 mm 250 ks Ø 2,8 mm 200 ks Ø 3,1 mm	300 ks Ø 2,5 mm 250 ks Ø 2,8 mm 200 ks Ø 3,1 mm 150 ks Ø 3,3 mm	150 ks Ø 3,4 mm
Typ kľincov	COIL (zvitok)	COIL (zvitok)	COIL (zvitok)	COIL (zvitok)	COIL (zvitok)	COIL (zvitok)
Priemery kľincov (mm)	2,1	2,5 a 2,8	2,5 2,8 a 3,1	2,5 2,8 a 3,1	2,5 2,8 3,1 a 3,3	3,4 a 4,2
Dĺžky kľincov	25-55	40-70	50-80	60-90	65-100	70-100
Cena	240,-€	250,-€	260,-€	280,-€	350,-€	448,-€

PROFIX RD, spol. s r.o.fakturačná adresa: **Smrečany 219, 032 05 Smrečany**, Slovakia, prevádzka: M. Pišúta 13, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46621504, DIČ:2023486938, IČ DPH: SK2023486938, výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 56440/L, Bankové spojenie: Unicredit Bank,a.s., č. účtu: 1165094003/1111, IBAN: SK1511110000001165094003, BIC/SWIFT: UNCRSKB, Tel: +421/44/3811202, Mobil: +421+421/915575289, +421/917690105, e-mail: info@profixrd.sk, www.profixrd.sk