



Olimpic K560

kompaktní, produktivní olepovací stroj

SCM Group představuje novou modelovou řadu olepovacích strojů Olimpic řady 560, která byla vyvinuta na základě požadavků menších a středně velkých výrobců, kteří potřebují dosáhnout vysoké produktivity olepování. Konstrukčně je stroj navržen pro intenzivní i vícesměnné zatížení. Robustní základ stroje je vybaven podávacím systémem s rychlostí posuvu 12/18 m/min, přičemž rozteč mezi dílci při rychlosti 18 m/min je pouze 600 mm (i při rožkování). Díky tomu stroj vyniká vysokou kapacitou olepování.



Volit lze z několika konfigurací obsahující tyto pracovní jednotky: předfrézovací agregát osazený 2 DIA nástroji (každý o pr. 100 mm), vanička s nanášecím válečkem a přítlačnou zónou se 3 válečky (první váleček je poháněný), kapovací jednotka se dvěma samostatnými motory (pohyb po THK vodičkách) s automatickým naklápěním 0-15%, multifunkční frézy od plochy, 2-motorovou rožkovací jednotku doplněnou o funkci frézování od plochy, plošné cidliny, rádiusové cidliny a kartáčovací agregát. Řízení stroje zajišťuje elektronický programátor s dotykovým barevným LCD displejem o úhlopříčce 17 cm, kde se jednak zobrazují hlášení ohledně stavu stroje a provádí se zde i automatické nastavování stroje pro požadovaný typ olepované hrany. Pracovní programy lze uložit do paměti a kdykoliv je vyvolat. Zaznamenává se rovněž statistika produkce.

Olimpic K560 olepuje slabé hrany, ABS/PVC hrany do tl. 3 mm (včetně hran na vysoký lesk) a náklížky o max. tl. 6 mm. Přestavení stroje mezi těmito hranami je zcela automatické z ovládacího panelu. Olepovat lze dílce o tloušťce v rozsahu 8-60 mm. Na přání je možné stroj vybavit např. antiadhesivním a čistícím postřikem či možností aplikace PUR lepidla pro méně viditelnou lepenou spáru odolnou proti působení vody.

Kompaktní rozměry stroje dovolují použití stroje i v menších provozech, kde je kladen důraz na dlouhodobou kvalitu olepování a spolehlivost stroje i při velkém zatížení.