

Ponuka starších používaných strojov

Štvorstranná fréza

SICAR MAC4

Charakteristika stroja

Stroj je štandardne vybavený bezpečnostnou kabínou, ktorá znižuje hlučnosť a stroj robí bezpečnejším. Všetky motory sú nezávislé, čo v tejto kategórii stroja nie je samozrejmosťou. Štvorstranná fréza je určená predovšetkým na štvorstranné zrovnávanie pre prípravu eurohranolu, nábytkových hranoliek a iných jednoduchých výrobkov. V núdzovom prípade je možné na stroji aj profilovať s použitím špeciálnych nástrojov, napríklad pero drážka, tatranský profil a iné.



Technické údaje

MAC (PF-TD-TS-SP) CE

CE Norma


Štvorstranná hobľovacia fréza

1. hriadel'

Min. priemer nástroja	mm	125
Max. priemer nástroja	mm	125
Priemer hriadel'a	mm	40
Využitel'ná dĺžka hriadel'a	mm	220
Vertikálny zdvih	mm	100
Priemer odsávacieho otvoru	mm	140
Nastavenie rozdielu fréz. hlavy - priemer	mm	+/-1,5

2. hriadel' - pravá fréza HP4

Výkon motora	kW	3 (HP4)
Min. priemer nástroja	mm	125
Max. priemer nástroja	mm	150
Priemer hriadel'a	mm	40
Nastavenie rozdielu fréz. hlavy - priemer	mm	+/-1,5
Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom min.	mm	125
Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom max.	mm	150
bez žiadneho axiálneho úberu		
Profilovacia kapacita max.	mm	12,5
Využitel'ná dĺžka hriadel'a	mm	120
Priemer odsávacieho otvoru	mm	120

**3. hriadel' - ľavá fréza (HP4)**

Výkon motora	kW	3 (HP4)
Min. priemer nástroja	mm	125
Max. priemer nástroja	mm	150
Priemer hriadel'a	mm	40
Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom min.	mm	125
Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom max.	mm	150
Profilovacia kapacita max.	mm	12,5
Využitel'ná dĺžka hriadel'a	mm	120
Priemer odsávacieho otvoru	mm	120
Hlava s možnosťou nastavenia prítlaku na vstupe		

4. hriadel' - hrúbkovačka HP 5,5

Výkon motora	kW	4
Min. priemer nástroja	mm	125
Max. priemer nástroja	mm	150
Využitel'ná dĺžka hriadel'a	mm	220
Hlava s možnosťou nastavenia prítlaku na vstupe aj výstupe		
Priemer odsávacieho otvoru	mm	120

Motorizovaný zdvih podávacieho zariadenia s digitálnym displejom na ovládacom paneli

4 ozubené kolieska a 1 pogumovaný valec s priemerom 120 mm

Rýchlosť podávania	m/min	5/10
Vstupný stôl	mm	1800
Max. prac. rozmery	mm	220 x 120
Min. prac. rozmery	mm	28 x 8

Mechanické načítavanie len na ľavom hriadeli

1 ks priemer frézy	mm	125 x 230
1 ks priemer frézy	mm	125 x 120
1 ks priemer referenčnej frézky	mm	154 x 10
Váha stroja	kg	1050

Protihluková úprava a ochrana



Cena stroja

3.550,- eur

Uvedená cena je bez DPH

Viac informácií na tel. čísle 0907 472 376