

Príslušenstvo

Vrecká na farby



433001



433002



433003

Držiak na farby

433042



  
**SOPPEC**

Soppec Z.I. – 16440 Nersac, Francúzsko;

[www.soppec.com](http://www.soppec.com)

e-mailová adresa: [m.moszynski@soppec.com](mailto:m.moszynski@soppec.com)

  
**SOPPEC**  
TO MARK



# Profesionálne farby a príslušenstvo pre značenie

Rada produktov Soppec Sylvamarck zaisťuje presnosť, viditeľnosť/dohľadnosť a odolnosť

## Spôsob použitia

- Nanášať s vrchom smerujúcim nahor
- Aby mŕc' premiešal' farbu je nevyhnutné ju pred použitím dobre pretriasť s vrchom smerujúcim nadol.
- Po použití je potrebné ventil očistiť prevrátením plechovky vrchom nadol a vyfúknutím zvyškov farby z ventilu až do momentu vyčistenia od farby.



### Fluo Marker



- Fluorescenčné značenie.
- Dobrá viditeľnosť na všetkých typoch drevných povrchov.
- Rovnomerné nanášanie.
- Vynikajúca príľnavosť k povrchu.
- Rýchle schnutie - cca 5 min.
- Prevádzková teplota -20 - +50°C.

### Forest Marker



- Značenie stromov a drevných povrchov.
- Dobrá viditeľnosť na všetkých typoch drevných povrchov.
- Rovnomerné nanášanie.
- Vynikajúca príľnavosť k povrchu.
- Rýchle schnutie - cca 5 min.
- Prevádzková teplota -20 - +50°C.

### Flash Marker



- Super fluorescenčné značenie.
- Dokonalá viditeľnosť na všetkých typoch drevných povrchov.
- Rovnomerné nanášanie.
- Vynikajúca príľnavosť k povrchu.
- Rýchle schnutie - cca 5 min.
- Prevádzková teplota -20 - 50°C.

### Strong Marker



- Dlhodobé značenie stromov bez efektu fluorescencie - do 4 rokov.
- Vysoká odolnosť na nepriaznivé počasie.
- Vynikajúca príľnavosť k povrchu.
- Veľmi dobrá krycia schopnosť maľovaných povrchov.
- Prevádzková teplota -15 - +50°C.

### Standard Marker



- Značenie bez efektu fluorescencie.
- Vynikajúca príľnavosť k povrchu.
- Rýchle schnutie - cca 5 min.
- Ideálna krycia schopnosť.
- Prevádzková teplota -20 - +50°C.

### Lesnícke kriedy



- Značenie bez ohľadu na poveternostné podmienky.
- Lesnícke kriedy na báze vosku.
- Vysoká viditeľnosť.
- Intenzívne farby.
- Fluorescenčné lesnícke kriedy projektované pre optické čítačky.